

MAFI Digital Signage OS Series


屋外スタンドタイプサイネージ OS シリーズ




移動も楽なキャスター付き
ストッパー付きのキャスター仕様で、
大型のデジタルサイネージも楽に移動
できます。店先など、出し入れ
する場所にも安心して
設置できます。



USBメモリ・SDカードを
差し込むだけの簡単再生
MP4,JPG データを入れた USB
メモリ、SDカードをセットする
だけで簡単にムービー、スライ
ドショーを再生することができます。



防水・防塵・結露対策
IP55 相当の防塵・防滴仕様で、
雨風や砂埃があたる屋外でもご
使用いただけます。また、温度
調節ファンを搭載しているため、
外気との温度差から生じる結露
を防ぎます。



ブラックアウト軽減^{*1}
ブラックアウト対策として、太陽
からの放射熱を軽減する加工を
施しています。
※1 日光が直接ディスプレイにあたる場所では、
ブラックアウトが発生する可能性が高まります。
直射日光は避けてご使用ください。



高い視認性
日中の明るい環境光に負けない
高輝度ディスプレイを搭載して
います。

「温度安全保護装置」搭載



内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。



OSシリーズ スペック

型名	OS-43U	OS-49U	OS-55U	OS-65U
ディスプレイ (モニター)	43 インチディスプレイ	49 インチディスプレイ	55 インチディスプレイ	65 インチディスプレイ
有効表示領域 (W × H)	530 × 941mm	604 × 1074mm	680 × 1210mm	804 × 1429mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9 ワイド			
輝度	2500cd/m ²			
対応メモリ機器	SD、USB2.0			
動画データ	コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
音声データ	コンテナ：MP3、WAV、WMA 音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1			
静止画データ	BMP、JPEG、PNG			
防水・防塵性能	IP55			
OSD 言語	日本語、中国語、英語			
写真再生モード	自動 (写真・動画混在再生)			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI × 1			
電源	AC100 ~ 240V			
最大消費電力	280W以下	340W以下	380W以下	650W以下
動作可能周囲温度	-20 ~ 50 度			
本体寸法 ※土台含む (W × H × D)	720 × 1747 × 149.5mm	794 × 1879 × 150mm	871 × 1917 × 150mm	1007 × 2014 × 160mm
土台寸法 (W × H × D)	720 × 50 × 600mm	794 × 50 × 600mm	871 × 50 × 600mm	1007 × 50 × 700mm
重量	119kg	136kg	158kg	195kg

本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がございます

MAFI

株式会社マーフィー

〒196-0034 東京都昭島市玉川町4丁目9番25号 MFビル

TEL 042-541-8388

FAX 042-541-8787



j-mafi.com