

MAFI Digital Signage

TX Series

ポータブルバッテリーサイネージTXシリーズ



防水・防塵性能IP45
※IP65モデルもございます。

高輝度 — 映える明るさ

ポータブル — 柔軟な運用

バッテリー駆動 — 電源からの解放



14時間連続駆動
7時間満充電

ポータブルバッテリーサイネージは電源確保の悩みから解放します。長時間駆動と短時間充電で設置場所を選ばずに日常的な運用を実現できます。※1



スムーズな移動
コンパクトな収納

折りたたみ機構で収納時はスリムに、移動時は大型キャスターとハンドルでスムーズに設置できます。



ポータブルサイネージ最強
の1500CD/m²

屋外での使用も想定されるポータブルサイネージだからこそ、太陽光に負けないために高輝度設計にしました。



USBを挿すだけの簡単再生
MP4、JPGデータを入れたUSBメモリをセットするだけで簡単にムービー、スライドショーを再生することができます。



TX シリーズ スペック

型名	TX-43
外形サイズ	H1234mm × W585mm × D250mm
展開サイズ	H1210mm × W585mm × D445mm
重量	約 43kg
ディスプレイ (モニター)	43 インチディスプレイ
有効表示領域	H940 × W529mm
表示画素数	1920 × 1080 16:9 ワイド
輝度	MAX 1500cd/m ²
視野角	178°
対応メモリ機器	USB2.0
インターフェイス	USB2.0 × 1、LAN × 1、HDMI × 1、Wi-Fi 使用不可
動画データ	RMVB、FLV、AVI、MOV、WMV、MP4、MPEG など
音声データ	コンテナ：MP3、WAV、WMA 音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit Linear PCM 7.1
静止画データ	JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF
防水・防塵性能	IP45 ※IP65のモデルもございます。
OS	Android 7 ※ Ver が変わる場合がございます。
OSD 言語	日本語、中国語、英語
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像出力	HDMI × 1
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz
消費電力	約 110 w
バッテリー駆動時間 ※ 1	最大約 14 時間 (1500cd/m ² 場合は約8時間です。)
充電時間	約 7 時間
使用温度条件 / 湿度条件	-10 ~ 50℃ / 10% ~ 80% (高温・直射日光は避けてください。)

※ 1
14時間連続稼働を行う場合は輝度(明るさ)を下げる必要性があります。本体設定より輝度は手動で変更可能です。
低温環境では連続稼働時間が短くなります。

※ 2
真夏など高温になる場所での使用は避けてください。

本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がございます

